



Application :

Pour le centrage sur les machines à commande numérique.

Modèle :

- conception à rainure hélicoïdale avec détalonnage

Avantage :

- dépouille radiale assurant un bris de copeaux optimal
- Matériau de coupe en carbure pour une vaste gamme d'applications et une durée de vie extrêmement longue dans la production en série



p. 13

p. 126

Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	80	60	40	30	25	180	190	70	60	60	50	40	40	60	20	20	20	4	

mm	mm	mm	mm	Finition	
				f acier 1300 ● (mm/tr)	Non revêtu
1	3,15	1,3-1,9 mm	31,5	0,03	11008... N° de réf.
1,25	3,15	1,6-2,2 mm	31,5	0,04	010 ●
1,6	4	2-2,8 mm	35,5	0,05	012 ●
2	5	2,5-3,3 mm	40	0,06	016 ●
2,5	6,3	3,1-4,1 mm	45	0,07	020 ●
3,15	8	3,9-4,9 mm	50	0,09	025 ●
4	10	5-6,2 mm	56	0,11	031 ●
5	12,5	6,3-7,5 mm	63	0,13	040 ●
					051 ●