



Application :

Pour le perçage et l'ébavurage simultanés dans l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et la fonte.

Modèle :

- Profil rectifié et droit

Avantage :

- Variabilité élevée : Vaste gamme d'alésages pouvant être couverte avec un seul et même outil
- N° de réf. 100, 150, 200, 250, 300, 350 : Queue à 3 faces garantissant un bon transfert de couple dans le mandrin



N° de réf. 100-105, 200-205, 300-305



N° de réf. 150-155, 250-255, 350-355

Application	Acier (N/mm²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
11407100-300; 11407105-305	●	●	○	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
11407150-350; 11407155-355	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				

					ATORN		ORION®		ATORN		ORION®	
Finition					Non revêtu		Non revêtu		TiN		TiN	
Type	Ø de cran	Longueur de marche (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	11407... N° de réf.		11407... N° de réf.		11407... N° de réf.		11407... N° de réf.	
1	4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm	5	79	6	100	●	105	●	150	●	155	●
2	6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm	4,5	71	9	200	●	205	●	250	●	255	●
3	6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm	4	85	12	300	●	305	●	350	●	355	●