



Application :
 Géométrie standard pour utilisation universelle jusqu'à 1 000 N/mm².

Modèle :

- Foret métal avec géométrie standard universelle

Avantage :

- excellentes propriétés polyvalentes et grande précision de coupe
- utilisation universelle : réduit les coûts d'outillage et améliore la flexibilité
- La vaporisation garantit une bonne adhérence du liquide de refroidissement



Application N°	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas- tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
11063	20	10				40	50	40	30	30	20	10		20					

Matière de coupe				Acier rapide HSS	
Finition				Vaporisé	
mm	mm	mm	f acier 700 (mm/tr)	11063... N° de réf.	
1,5	80	125	0,04	005	●
1,5	100	160	0,04	010	●
2	80	125	0,05	015	●
2	100	160	0,05	020	●
2,5	80	125	0,05	025	●
2,5	100	160	0,05	030	●
3	100	160	0,06	045	●
3	150	200	0,06	050	●
3	200	250	0,06	055	●
3,5	100	160	0,07	060	●
3,5	200	250	0,07	070	●
4	100	160	0,09	075	●
4	150	200	0,09	080	●
4	200	250	0,09	085	●
4	250	315	0,09	090	●
4,5	100	160	0,1	095	●
4,5	150	200	0,1	100	●
4,5	200	250	0,1	105	●
4,5	250	315	0,1	110	●
5	100	160	0,12	115	●
5	150	200	0,12	120	●
5	200	250	0,12	125	●
5	250	315	0,12	130	●
5	300	400	0,12	135	●
5,5	150	200	0,13	140	●
5,5	200	250	0,13	145	●
5,5	250	315	0,13	150	●
6	150	200	0,14	155	●
6	200	250	0,14	160	●
6	250	315	0,14	165	●
6	300	400	0,14	170	●
6,5	150	200	0,16	180	●
6,5	200	250	0,16	185	●

Matière de coupe				Acier rapide HSS	
Finition				Vaporisé	
mm	mm	mm	f acier 700 (mm/tr)	11063... N° de réf.	
6,5	250	315	0,16	190	●
7	150	200	0,17	195	●
7	200	250	0,17	200	●
7	250	315	0,17	205	●
7,5	150	200	0,19	215	●
7,5	200	250	0,19	220	●
7,5	250	315	0,19	225	●
8	200	250	0,2	235	●
8	250	315	0,2	240	●
8	300	400	0,2	250	●
8,5	200	250	0,21	260	●
8,5	250	315	0,21	265	●
9	200	250	0,21	275	●
9	250	315	0,21	280	●
9	300	400	0,21	285	●
9,5	200	250	0,22	290	●
9,5	250	315	0,22	295	●
10	200	250	0,22	300	●
10	250	315	0,22	305	●
10	300	400	0,22	315	●
10,5	200	250	0,23	320	●
10,5	250	315	0,23	325	●
10,5	300	400	0,23	335	●
11	200	250	0,23	340	●
11	250	315	0,23	345	●
11	300	400	0,23	355	●
12	200	250	0,24	360	●
12	250	315	0,24	365	●
12	300	400	0,24	375	●
13	250	315	0,25	380	●
13	300	400	0,25	385	●
14	250	315	0,26	390	●
14	300	400	0,26	395	●

Gr. Prod. 112

