

ATORN TORSION – Embouts TX Entraînement 1/4 pouce



Application :

Pour des conditions particulièrement difficiles, la zone de torsion absorbe les pics de sollicitation

- Propriétés des matériaux durs
- La zone de torsion empêche de perdre l'embout
- Amortissement des pics de sollicitation

Modèle :

- Entraînement à tête hexagonale 1/4 pouce, type C 6,3 conformément à DIN 3126/ISO 1173
- Acier chrome vanadium
- Entièrement trempée

Données techniques :

- Longueur de lame : 25 mm
- Finition : Non revêtu
- Empreinte : C 6,3 (1/4 pouce)



Empreinte		TX10	TX15	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40
52983...	N° de réf.	010	015	020	025	027	030	040
		●	●	●	●	●	●	●

Gr. Prod. 5HE

ATORN Embouts TX, entraînement 1/4 pouce Longueur 25 et 50 mm



Modèle :

- Acier chrome vanadium
- entièrement trempé
- N° 52983 : Entraînement six pans mâle 1/4", type C 6,3 selon DIN 3126/ISO 1173

- N° 52984 : Entraînement six pans mâle 1/4", type E 6,3 selon DIN 3126/ISO 1173

Données techniques :

- Finition : Non revêtu



N° 52983



N° 52984

Empreinte	Longueur de lame (mm)	Empreinte	52983... N° de réf.	52984... N° de réf.	Empreinte	Longueur de lame (mm)	Empreinte	52983... N° de réf.	52984... N° de réf.
TX3	25	C 6,3 (1/4 pouce)	403	● - -	TX27	25	C 6,3 (1/4 pouce)	427	● - -
TX4	25	C 6,3 (1/4 pouce)	404	● - -	TX30	25	C 6,3 (1/4 pouce)	430	● - -
TX5	25	C 6,3 (1/4 pouce)	405	● - -	TX40	25	C 6,3 (1/4 pouce)	440	● - -
TX6	25	C 6,3 (1/4 pouce)	406	● - -	TX8	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 008 ●
TX7	25	C 6,3 (1/4 pouce)	407	● - -	TX10	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 010 ●
TX8	25	C 6,3 (1/4 pouce)	408	● - -	TX15	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 015 ●
TX9	25	C 6,3 (1/4 pouce)	409	● - -	TX20	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 020 ●
TX10	25	C 6,3 (1/4 pouce)	410	● - -	TX25	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 025 ●
TX15	25	C 6,3 (1/4 pouce)	415	● - -	TX27	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 027 ●
TX20	25	C 6,3 (1/4 pouce)	420	● - -	TX30	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 030 ●
TX25	25	C 6,3 (1/4 pouce)	425	● - -	TX40	50	E 6,3 (1/4 pouce)	-	- 040 ●

Gr. Prod. 5HE

ATORN Embouts TX à entraînement 1/4 pouce Longueur 70, 90 et 152 mm



Modèle :

- Entraînement six pans mâle 1/4", type E 6,3 selon DIN 3126/ISO 1173
- Acier chrome vanadium
- entièrement trempé

Données techniques :

- Finition : Non revêtu
- Empreinte : E 6,3 (1/4 pouce)



N° 52986



N° 52987 008-52987 040



N° 52987 108-52987 140

Empreinte	Longueur de lame (mm)	52986... N° de réf.	52987... N° de réf.	Empreinte	Longueur de lame (mm)	52986... N° de réf.	52987... N° de réf.
TX8	70	008	● - -	TX40	70	040	● - -
TX10	70	010	● - -	TX8	90	-	- 008 ●
TX15	70	015	● - -	TX10	90	-	- 010 ●
TX20	70	020	● - -	TX15	90	-	- 015 ●
TX25	70	025	● - -	TX20	90	-	- 020 ●
TX27	70	027	● - -	TX25	90	-	- 025 ●
TX30	70	030	● - -	TX27	90	-	- 027 ●