



Peso del pezzo da lavorare [kg]
Poids de la pièce à usiner [kg]

Carico radiale
Durata dei cuscinetti: 2000 ore
Charge radiale
Durée de vie du palier à roulement: 2000 h




Carico assiale
Durata dei cuscinetti: 2000 ore
Charge axiale
Durée de vie du palier à roulement: 2000 h



8811 R

- Contropunte rotanti con cuspidi 60°
- Contre-pointe tournante avec angle de pointe 60°



K CM	Carico max. giri/min		Eccentricità max. Codice Articolo		Eccentricità max. Codice Articolo		A	B	C	D	L
	Poids maxi.	rpm	Precisione • Précision		Standard • Standard						
			Excentricité maxi.	Code Article	Excentricité maxi.	Code Article					
1	100	7000	-	-	0,005	800006761	15	36,0	17,0	60,5	114
2	200	7000	0,003	800006762	0,005	800006763	20	45,0	23,5	64,5	128,5
3RL*	400	6300	0,003	800006766	0,005	800006623	22	50,0	27,5	70,0	151
3	500	5000	0,003	800006764	0,005	800006765	25	60,0	30,5	79,0	160
4	800	3800	0,003	800006767	0,005	800006624	32	70,0	40,0	101,5	204
5	2000	3000	0,003	800006768	0,005	800006625	40	90,0	49,5	128	257,5
6	3500	2600	-	-	0,010	800006769	50	105,0	57,5	152	334
6RC**	5000	1500	-	-	0,010	800006770	62,4	140,0	67,0	194	376

* Slim line * Ligne SLIM ** Applicazioni pesanti ** Applications lourdes