

Plateaux diviseurs de haute précision

Position horizontale et verticale - Corps fonte

OTMT

Utilisation : Travaux circulaires, réglage d'angle, alésage, perçage, dressage et travaux similaires sur une fraiseuse. Il y a des rainures sur la base pour guider le lubrifiant dans 4 rainures de la table (3 rai-

ures sur \varnothing 150 et 200 mm). La table orientable peut être utilisée en position verticale et horizontale permettant l'utilisation de la contre-pointe.

Ø plateau	Haut. centre	Haut. plateau	Larg. rainure T	Cône central	Dim. base	Larg. encoche	Rapport de division	Poids kg	Réf.
150	100	80	11	CM2	160 x 200	15	1/90	12	38 221 150
200	135	105	14	CM3	220 x 265	17	1/90	26	38 221 308 ⁽¹⁾
250	165	115	14	CM3	280 x 325	17	1/90	37	38 221 310 ⁽¹⁾
300	195	135	16	CM4	330 x 388	18	1/90	70	38 221 212 ⁽¹⁾

⁽¹⁾  Produits lourds : Frais de port selon poids.

Pour les dimensions de la base rajouter 55 mm pour l'ensemble vernier/volant. (hors manivelle)



Plateau rotatif
horizontal et vertical