



Molette de presse de précision HSSE-PM avec chanfrein de forme BR/BL45° (DIN 403) avec chanfrein

Application :

N° de réf. 513–585 : Pour l'usinage de formes de moletage RBL 45 degrés par pression selon DIN 82 dans les groupes de matériaux acier, acier inoxydable et métaux non ferreux.

N° de réf. 613–649 : Pour l'usinage de formes de moletage RBR 45 degrés par déformation selon DIN 82 dans les groupes de matériaux acier, acier inoxydable et métaux non ferreux.

Modèle :

- dureté : env. HRC 62-64, fraisage fin de la denture, flancs et alésage rectifiés, HSSE PM, chanfrein 45 degrés

Avantage :

- Résistance élevée à l'usure
- Dureté à chaud et résistance à la compression élevées



N° de réf. 513–585



N° de réf. 613–649

				Forme	BR 45°	BL 45°
				Forme de moletage créée sur la pièce (DIN 82)	RBR 45°	RBL 45°
				Convient pour les matériaux	Acier Acier inoxydable Métal non ferreux	Acier Acier inoxydable Métal non ferreux
				Vc dans l'acier ●	25-50 m/min	25-50 m/min
				Vc dans l'acier inoxydable ●	15-50 m/min	15-50 m/min
				Vc dans les métaux non ferreux ●	25-90 m/min	25-90 m/min
Ø (mm)	Répartition (mm)	Largeur (mm)	Ø de l'alésage (mm)	19014... N° de réf.	19014... N° de réf.	19014... N° de réf.
15	0,6	4	4	513	●	613
15	0,8	4	4	514	●	614
15	1	4	4	515	●	615
15	0,6	6	4	523	○	623
15	0,8	6	4	524	○	624
15	1	6	4	525	○	625
15	1,2	6	4	526	○	626
20	1	6	6	535	●	635
20	0,5	8	6	542	●	642
20	0,6	8	6	543	●	643
20	0,8	8	6	544	●	644
20	1	8	6	547	●	645
20	1,2	8	6	549	●	646
20	1,5	8	6	584	●	647
20	2	8	6	585	●	649