

BT
40

 BT
50

 Form
JD

 G 2,5
25000 rpm

 ISO
7388-2

Modèle :

- Acier cémenté allié, résistance à la traction dans le noyau d'au moins 950 N/mm²
- Alimentation interne en liquide de refroidissement
- Cémenté HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondeur de trempe 0,8 mm ± 0,2 mm

- Qualité de tolérance d'angle conique < AT3 selon les normes DIN 7187 et DIN 2080
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont usinées

Livraison :

avec écrou de serrage



Type d'emmanchement	Type de pince	Spannbereich min./max.	A (mm)	D (mm)	L1 (mm)	23297... N° de réf.	
BT 40	GERC32-WD	0,5-7 mm	63	16	36	122	○
BT 40	GERC32-WD	0,5-7 mm	100	16	73	123	○
BT 40	GERC32-WD	0,5-7 mm	130	16	103	124	○
BT 40	GERC32-WD	0,5-7 mm	160	16	133	125	○
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	100	22	73	126	○
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	130	22	103	127	○
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	160	22	133	128	○
BT 50	ER 16	0,5-10 mm	100	22	73	129	○
BT 50	ER 16	0,5-10 mm	130	22	103	130	○
BT 50	ER 16	0,5-10 mm	160	22	133	131	○

