DRIONMicromètres (DIN 863)





Application :

Pour mesurer, entre autres, les diamètres des arbres, les dimensions extérieures des pièces à usiner, etc.

Modèle:

- Partie graduée à finition antireflet chromée mate
- Surfaces de mesure en carbure
- Coupleur à friction pour une force de mesure constante et reproductible
- N° de réf. 005–175 : Support en acier chromé mat

■ N° de réf. 200-275 :

- Archet en fonte vernie, avec trous de réduction du poids
- Avec piges de réglage

Livraison:

Dans un coffret avec piges de réglage

Notes:

N° de réf. 005–175 : Article 31330005 sans jauge

de réglage



Plage de mesure de longueur min./max.		0-25 mm	25-50 mm	50-75 mm	75-100 mm	100-125 mm	125-150 mm	150-175 mm	175-200 mm
Échelle Vernier		0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm
Ø de surface de mesure (mm)		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Mesure d'incréments de broche (mm)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
31330	N° de réf.	005 •	025 •	050 •	075 •	100 •	125 •	150 •	175 •

Plage de mesure de longueur min./max.		200-225 mm	225-250 mm	250-275 mm	275-300 mm
Échelle Ver	nier	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm
Ø de surfac (mm)	ce de mesure	6,5	6,5	6,5	6,5
Mesure d'incréments de broche (mm)		0,5	0,5	0,5	0,5
31330	N° de réf.	200 •	225 •	250 •	275 ●