


Application :

Pour la production de chanfreins à 45° et l'ébavurage jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm²


Modèle :

- arrondissage d'arêtes de coupe défini
- 3 à 5 dents

- Revêtement ULTRA hautes performances pour une application universelle

Notes :

Plage de coupe du diamètre 0,4 mm au diamètre 4 mm queue, variante HA



Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plastique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	110	70	60	80	60	280	300	170	150	150	130			90	30	30	30		

Angle de chanfrein (Degré)						90	
Tolérance de Ø de tige						h6	
Finition						ULTRA	
Type						N	
Ø de coupe (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 1000 ●	11542... N° de réf.	
1	0,7	39	3	3	0,006	010	●
2	1,4	39	3	3	0,011	020	●
3	2,1	39	3	3	0,012	030	●
4	2,8	54	4	4	0,022	040	●
6	4,2	57	6	5	0,03	060	●
8	5,6	63	8	5	0,04	080	●
10	7,0	72	10	5	0,05	100	●
12	8,4	83	12	5	0,06	120	●
16	11,3	92	16	5	0,08	160	●