



Application :

Pour mesurer les alésages débouchants et les petites amorces de centrage.

Modèle :

- Partie graduée à finition antireflet chromée mate

- Surfaces de mesure en carbure
- Coupleur à friction pour une force de mesure constante et reproductible

Livraison :

Appareil seul avec bague de réglage et rallonge de profondeur de mesure dans un coffret



Plage de mesure de longueur min./max.	Limite d'erreur (µm)	Échelle Vernier	Profondeur de mesure (mm)	Mesure d'incréments de broche (mm)	31910... N° de réf.	
6-8 mm	4	0,005mm	54	0,5	006	●
8-10 mm	4	0,005mm	54	0,5	008	●
10-12 mm	4	0,005mm	54	0,5	010	●
12-16 mm	4	0,005mm	80	0,5	012	●
16-20 mm	4	0,005mm	80	0,5	016	●
20-25 mm	4	0,005mm	90	0,5	020	●
25-30 mm	4	0,005mm	90	0,5	025	●
30-40 mm	4	0,005mm	97	0,5	030	●
40-50 mm	5	0,005mm	97	0,5	040	●
50-63 mm	5	0,005mm	114	0,5	050	●
62-75 mm	5	0,005mm	114	0,5	062	●
75-88 mm	5	0,005mm	114	0,5	075	●
87-100 mm	5	0,005mm	114	0,5	088	●