



Application :

Pour le fraisage, l'incision et le fraisage de contours des métaux et des plastiques.

▪ coupe à droite

▪ Finition miroir

Modèle :

- Carbure monobloc micrograin
- Queue cylindrique selon DIN 6535 HA
- Sans revêtement
- Dégagement

Avantage :

- Arrondissage d'arêtes défini pour une durée de vie maximale
- Grande zone à copeaux pour une circulation optimale des copeaux
- Idéale pour les métaux non ferreux et les plastiques

Application	Acier (N/mm²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
						200	425	190	250	175	210	350							

Type								W	
Finition								Non revêtu	
Type d'emmanchement								Tige parallèle HA	
Tolérance de Ø d'arête de coupe								h9	
Tolérance de Ø de tige								h5	
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Z (PCS)	fz alu ● (mm)	16652... N° de réf.	
1,5	6	22	50	1,45	3	1	0,01	105	●
2	8	22	50	1,8	3	1	0,014	106	●
3	12	22	50	2,8	3	1	0,02	107	●
4	15	29	57	3,8	4	1	0,03	108	●
5	17	32	60	4,8	5	1	0,04	109	●
6	20	28	64	5,8	6	1	0,055	110	●
8	24	28	64	7,8	8	1	0,07	111	●
10	25	33	73	9,7	10	1	0,085	112	●
12	32	39	84	11,7	12	1	0,1	113	●
16	38	45	93	15,7	16	1	0,12	114	●