Plaquettes à saigner pour coupe simple ASS type ET neutre

Pour le rainurage radial et la découpe avec arête de coupe extrêmement positive

Application :

Pour le rainurage radial et la découpe avec une géométrie des copeaux extrêmement positive pour les aciers inoxydables et les alliages spéciaux difficiles à découper.

Modèle :

- plaquette à saigner frittée avec précision, géométrie ET avec arête de coupe extrêmement positive

Avantage :

- Longévité la plus élevée dans la production en série d'aciers inoxydables
- Résout tous les problèmes des alliages spéciaux difficiles à découper !

			Type de carbure	APU40G		APM45G	
			Convient pour les matériaux	Acier | Acier inoxydable | Fonte | Alliage spécial		Acier | Acier inoxydable | Fonte | Alliage spécial	
			Vc dans l'acier ●	60-150 m/min		60-150 m/min	
			Vc dans l'acier inoxydable ●			60-180 m/min	
			Vc dans la fonte ●	50-200 m/min			
			Vc dans les alliages spéciaux ●			15-120 m/min	
W (mm)	Tolérance de profondeur de plongeur	R (mm)	F min./max.	17672... N° de réf.		17672... N° de réf.	
2	± 0,2 mm	0,2	0,05-0,15 mm/tr	675	●	680	●
3	± 0,2 mm	0,2	0,08-0,2 mm/tr	690	●	695	●
4	± 0,2 mm	0,4	0,08-0,22 mm/tr	705	●	710	●
5	± 0,2 mm	0,4	0,12-0,24 mm/tr	720	●	725	●
6	± 0,2 mm	0,4	0,14-0,27 mm/tr	735	●	740	●