

# ORION® Porte-outil radial forme B2, côté gauche, court (DIN 69880-1)

## Modèle :

- Dureté de surface 58-60 HRc
- Résistance du noyau HV 950 N/mm<sup>2</sup>

- Profondeur de trempe 0,8 mm ±0,2 mm
- Entièrement bronzé et rectifié avec précision

|                             |            |      |      |      |      |      |     |
|-----------------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|
| Ø d1 adaptateur VDI d1 (mm) | 16         | 20   | 25   | 30   | 40   | 50   |     |
| h1 (mm)                     | 12         | 16   | 16   | 20   | 25   | 32   |     |
| b1 (mm)                     | 42         | 55   | 55   | 70   | 85   | 100  |     |
| Forme                       | B2 L       | B2 L | B2 L | B2 L | B2 L | B2 L |     |
| b2 (mm)                     | 23         | 30   | 30   | 35   | 42,5 | 50   |     |
| b3 (mm)                     | 5          | 7    | 7    | 10   | 12,5 | 16   |     |
| h5 (mm)                     | 20         | 25   | 25   | 28   | 32,5 | 35   |     |
| h6 (mm)                     | 22         | 30   | 30   | 38   | 48   | 60   |     |
| l1 (mm)                     | 13         | 16   | 16   | 22   | 22   | 30   |     |
| l2 (mm)                     | 24         | 30   | 30   | 40   | 44   | 55   |     |
| 22778...                    | N° de réf. | 070  | 071  | 072  | 073  | 074  | 075 |
|                             |            | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●   |

Gr. Prod. 2AC



Porte-outil radial forme B2, côté gauche, court

