


ORION® Fraise pour rainures de clavetage HSSE Co 5 (Norme relative à la conception des fraises de découpe DIN 850)
Type N



Application :

Pour la fabrication de rainures (P9) selon DIN 6888.

Modèle :

▪ HSSE Co 5

- Denture en croix
- Queue cylindrique selon DIN 1835 B.
- N° 15804 : Evidée latéralement
- N° 15806 : Coupes sur 3 faces



N° 15804

Application	Acier (N/mm²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
N°	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
15804	34	16				70	175	70	70	45	45	60		30					
15806	34	16				70	175	45	45	70	70	60		30					

Ø de coupe (mm)	Largeur de coupe (mm)	Adapté à la clavette Woodruff	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 700 (mm)	15804... N° de réf.		15806... N° de réf.	
4,5	1	1x1,4mm	50	6	6	0,02	010	●	-	-
7,5	1,5	1,5x2,6mm	50	6	6	0,02	020	●	-	-
7,5	2	2x2,6mm	50	6	6	0,02	030	●	-	-
10,5	2	2x3,7mm	50	6	8	0,02	040	●	-	-
10,5	2,5	2,5x3,7mm	50	6	8	0,02	050	●	-	-
10,5	3	3x3,7mm	50	6	8	0,02	060	●	-	-
13,5	3	3x5mm	56	10	8	0,03	070	●	-	-
13,5	4	4x5mm	56	10	8	0,03	090	●	-	-
16,5	3	3x6,5mm	56	10	8	0,03	080	●	-	-
16,5	4	4x6,5mm	56	10	8	0,03	100	●	100	●
16,5	5	5x6,5mm	56	10	8	0,03	120	●	120	●
19,5	4	4x7,5mm	63	10	10	0,04	110	●	110	●
19,5	5	5x7,5mm	63	10	10	0,04	130	●	130	●
19,5	6	6x7,5mm	63	10	10	0,04	150	●	150	●
22,5	5	5x9mm	63	10	10	0,05	140	●	140	●
22,5	6	6x9mm	63	10	10	0,05	160	●	160	●
22,5	8	8x9mm	63	10	10	0,05	190	●	190	●
25,5	6	6x10mm	63	10	10	0,05	170	●	170	●
28,5	6	6x11mm	63	10	10	0,05	180	●	180	●
28,5	8	8x11mm	63	10	10	0,05	200	●	200	●
32,5	8	8x13mm	71	12	12	0,07	210	●	210	●
32,5	10	10x13mm	71	12	12	0,07	230	●	230	●
45,5	10	10x16mm	71	12	14	0,09	240	●	240	●