



Application :

Pour le fraisage de conduites et autres géométries angulaires dans l'ingénierie mécanique et d'outils.

Modèle :

- A rainure droite

- A denture fine
- Queue cylindrique selon DIN 1835 B.
- **N° 15814** : Pour la coupe en périphérie et en bout
- **N° 15815** : Pour la coupe en périphérie



N° 15814



N° 15815

Application N°	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas- tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
15814015-055; 15814120-155	34	27	20	18	15	70	175	70	70	45	45	60		30					
15815015-055; 15815120-155	34	27	20	15	18	70	175	45	45	70	70	60		30					

Angle de chanfrein (Degré)	Ø de coupe (mm)	Largeur de coupe (mm)	Profondeur plongeante (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	Forme fz acier 700 (mm)	C		D	
								15814... N° de réf.	●	15815... N° de réf.	●
45	16	4	15	60	12	10	0,04	015	●	015	●
45	20	5	18	63	12	10	0,05	025	●	025	●
45	25	6,3	22	67	12	10	0,06	040	●	040	●
45	32	8	23	71	16	12	0,08	055	●	055	●
60	16	6,3	15	60	12	10	0,04	120	●	120	●
60	20	8	18	63	12	10	0,05	130	●	130	●
60	25	10	22	67	12	10	0,06	140	●	140	●
60	32	12,5	23	71	16	12	0,08	155	●	155	●