



Application :

Pour la fabrication de rainures (P9) selon DIN 6888.

Modèle :

- HSSE Co 5

- A denture droite
- Evidée latéralement
- Queue cylindrique selon DIN 1835 B



Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	34	27	20	15		70			70		45			30	15	15	15		

Ø de coupe (mm)	Largeur de coupe (mm)	Adapté à la clavette Woodruff	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 700 (mm)	15800... N° de réf.	
4,5	1	1x1,4mm	50	6	6	0,03	010	●
7,5	1,5	1,5x2,6mm	50	6	8	0,03	020	●
7,5	2	2x2,6mm	50	6	8	0,03	030	●
10,5	2	2x3,7mm	50	6	10	0,03	040	●
10,5	2,5	2,5x3,7mm	50	6	10	0,03	050	●
10,5	3	3x3,7mm	50	6	10	0,03	060	●
13,5	3	3x5mm	56	10	10	0,04	070	●
13,5	4	4x5mm	56	10	10	0,04	090	●
16,5	3	3x6,5mm	56	10	10	0,04	080	●
16,5	4	4x6,5mm	56	10	10	0,04	100	●
16,5	5	5x6,5mm	56	10	10	0,04	120	●
19,5	4	4x7,5mm	63	10	12	0,05	110	●
19,5	5	5x7,5mm	63	10	12	0,05	130	●
19,5	6	6x7,5mm	63	10	12	0,05	150	●
22,5	5	5x9mm	63	10	12	0,06	140	●
22,5	6	6x9mm	63	10	12	0,06	160	●
25,5	6	6x10mm	63	10	14	0,07	170	●
28,5	6	6x11mm	63	10	14	0,07	180	●