

**Application :**

Pour la mesure d'entailles extérieures étroites.

**Modèle :**

- Partie graduée à finition antireflet chromée mate
- Surfaces de mesure en acier trempé
- Coupleur à friction pour une force de mesure constante et reproductible

- Broche de mesure fixe

**Avantage :**

- Permet d'accéder aux points de mesure difficiles d'accès

**Livraison :**

Dans un coffret en bois

| Plage de mesure de longueur min./max.                          |            | 0-25 mm         | 25-50 mm        | 50-75 mm        | 75-100 mm       |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Échelle Vernier                                                |            | 0,01mm          | 0,01mm          | 0,01mm          | 0,01mm          |
| Profondeur de surface de mesure (mm)                           |            | 4               | 4               | 7               | 7               |
| Mesure d'incréments de broche (mm)                             |            | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| Largeur de surface de mesure x profondeur de surface de mesure |            | 0,4 x 4 mm      | 0,4 x 4 mm      | 0,75 x 7 mm     | 0,75 x 7 mm     |
| <b>31550...</b>                                                | N° de réf. | <b>005</b><br>● | <b>025</b><br>● | <b>051</b><br>● | <b>076</b><br>○ |

