


Application :

Pour la découpe de chanfrein et le fraisage sur des centres d'usinage et machines CNC.

Modèle :

- carbure monobloc micrograin
- Queue cylindrique selon DIN 1636 HA
- sans revêtement

- N° 16704 : 60°
- N° 16705 : 90°
- N° 16706 : 120°

Notes :

pointe de chanfrein aplatie sur 10 % du diamètre, par ex. 10 = 1 mm



N° 16704



N° 16705



N° 16706

Application	Acier (N/mm²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	70	60	35	35	30	280	350	60	70	40	45	135		45	23	18	18		

Angle de chanfrein (Degré)						90		60		120	
Tolérance de Ø de tige						h6		h6		h6	
Finition						Non revêtu		Non revêtu		Non revêtu	
Type						N		N		N	
Ø de coupe (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 1000 (mm)	16705... N° de réf.		16704... N° de réf.		16706... N° de réf.	
1	2	39	3	2	0,01	210	●	-	-	-	-
1,2	2,4	39	3	2	0,01	212	●	-	-	-	-
1,5	3	39	3	2	0,01	215	●	-	-	-	-
2	4	39	3	2	0,01	220	●	-	-	-	-
2,5	5	39	3	2	0,01	225	●	-	-	-	-
3	6	50	4	2	0,01	230	●	230	●	230	●
4	8	50	5	2	0,02	240	●	240	●	240	●
5	10	50	6	2	0,02	250	●	250	●	250	●
6	12	60	8	2	0,03	260	●	260	●	260	●
8	16	70	10	2	0,04	280	●	280	●	280	●
10	18	70	12	2	0,05	300	●	300	●	300	●
12	20	70	12	2	0,06	320	●	320	●	320	●
16	26	80	16	2	0,08	360	●	360	●	360	●
20	32	100	20	2	0,1	400	●	400	●	400	●