



Application :

Pour les mesures de dimensions extérieures, intérieures, d'épaulement et de profondeur.

Modèle :

- ON/OFF
- Réglage du zéro dans n'importe quelle position
- Fonction ABS
- Système Keeptronic
- Affichage à contraste élevé
- N° de réf. 104–105 :
 - basculement mm/pouce
 - AUTO OFF
- N° de réf. 112–301 :
 - Commutation mm/pouces
 - Auto OFF

Avantage :

- N° de réf. 104–105 :

- verrouillage à clé pour empêcher tout réglage involontaire
- Mise en marche à l'aide du bouton ON ou activation automatique par mouvement du pied à coulisse
- Lecture simple et fiable des mesures grâce au grand affichage à contraste élevé
- N° de réf. 112–301 :
 - Pas de dérèglage accidentel grâce au verrouillage des touches
 - Mise sous tension à l'aide de la touche ON ou automatiquement avec le déplacement du pied à coulisse

Livraison :

N° de réf. 104–105 : Dans une mallette, pile incluse (1 x 3 V lithium, type CR 2032)

N° de réf. 112–301 : Dans un coffret, pile incluse (1 x 3 V au lithium, type CR 2032)



Plage de mesure de longueur min./max.	Résolution (outil de mesure) (mm)	Longueur de la mâchoire (mm)	Tige de jauge de profondeur	Épaisseur de tige de jauge de profondeur (mm)	Type de transmission de données		Non		multiCOM	
					Fonction de pré-réglage	Hauteur des chiffres (mm)	31173... N° de réf.		31173... N° de réf.	
0-150 mm	0,01	40	Rond	1,5	Non	11	104	●	-	-
0-150 mm	0,01	40	Plat	-	Non	11	105	●	-	-
0-150 mm	0,01	40	Rond	1,5	Oui	8,5	-	-	112	●
0-150 mm	0,01	40	Plat	-	Oui	8,5	-	-	113	●
0-300 mm	0,01	64	Sans	-	Oui	8,5	-	-	301	●